

Lista użytkowników przyporządkowana do danego magazynu.

Aby zacząć używać tej opcji, należy wyznaczyć jeden magazyn, który oznaczony będzie, jako główny (aby to zrobić, pracujemy, jako Kierownik Systemu, opcja Inne/Katalogi odbiorców, dostawców i magazynów/magazynów, edytujemy [Ctrl+E] dane magazynu).

W ww. opcji należy na magazynie głównym wcisnąć [Ctrl+F9] i zdefiniować zakres obowiązujących dla niego użytkowników.

Dzięki tej operacji przy starcie MagAD będziemy mieli do wyboru listę użytkowników pełną, albo ograniczoną do listy użytkowników w zakresie magazynu głównego.

Jeżeli pracujemy w centrali, to należy założyć, że to właśnie magazyn centrali będzie główny i należy raczej korzystać z jego listy użytkowników.

Zakres użytkowników należy definiować, jako liczby większe od zera, ponieważ wpisanie w podawanym zakresie zera oznacza brak zakresu dla danego magazynu, tak samo, jak niewpisanie zakresu. „Kierownik Systemu” pokazywany jest niezależnie od okoliczności – zawsze i nie uczestniczy w filtrowaniu.

MagAD założy dla zapisania zależności magazynów i zakresów użytkowników dla magazynów tablicę:

```
Table "public.dane_mag_uzyt"
Column | Type | Modifiers
-----+-----+-----
nr_mag | integer | not null
uzyt_od | integer |
uzyt_do | integer |
```

Indexes:

```
"dane_mag_uzyt_pkey" PRIMARY KEY, btree (nr_mag)
"dane_mag_uzyt_oidindeks" UNIQUE, btree (oid)
```

Dla innych magazynów możemy także, na podobnej zasadzie zdefiniować zakresy obowiązujących numerów użytkowników.

Kiedy pracujemy, jako Kierownik Systemu i wybierzemy dany magazyn, który ma zdefiniowany zakres numerów użytkowników, możemy w opcji Inne/Katalog użytkowników zamiast możliwości tylko edycji całej listy użytkowników, uzyskać dodatkowo listę użytkowników, którzy są w zakresie danego magazynu. Jeżeli nie ma żadnego użytkownika w danym zakresie, na liście będzie tylko Kierownik Systemu, który jest dla wszystkich magazynów wspólny.

W tablicy „dane_mag_uzyt” każda definicja widoczna będzie, jako wpis numeru magazynu i zakresu dla niego. Oczywiście tablicę „dane_mag_uzyt” można wygenerować innymi sposobami, a nie tylko z poziomu MagAD.

Systemy pracujące w sklepach, jeśli wykryją, że dla „ich” magazynu jest zdefiniowany jakiś przedział numerów niezerowych, wymienią swoją listę użytkowników na tę ze zdefiniowanego w centrali zakresu. Istotne jest to, że z centrali pobrane zostaną wszystkie uprawnienia użytkowników, należy je więc odpowiednio zdefiniować. Sklep przy każdej próbie pobierania przesunąć do niego wymienienia listę użytkowników.

Jeżeli chcemy, aby sklep nie pobierał danych, *należy w centrali wyzerować pola „uzyt_od” i „uzyt_do” dla danego magazynu* (można to zrobić definiując przedział jako od zera do zera z poziomu MagAD).